Прайс-лист на электроизмерительные приборы и трансформаторы тока

Розничные цены с 15 апреля 2014 года. Цена представлена с НДС за 1 штуку.

г. Кемерово, ул. Институтская д.9, оф. 108 Тел.: (3842)744-955, эл.почта: 744955@list.ru

1	**ЦС0202-1, ЦС0202-2 (для севера) МЕГАОММЕТРЫ** ТУ У 31.2-00226106-011:2008 Измеряет сопротивление изоляции, напряжение, определяет $K_{абс}$. Диапазон показаний: от 0-200 ГОм, диапазон измерения: от 200 кОм до 100 ГОм, измерительное напряжение: от 100В до 2500В с дискретностью установки 50В. Ток в измерительной цепи не более 2мА. Дисплей позволяет оператору работать в диалоговом режиме. Комплектуется адаптером, аккумуляторами и комплектом шнуров.	**ЦС0202-1** **14000,00** **ЦС0202-2** **15040,00**
2	**ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г – МЕГАОММЕТРЫ**. ТУ25-7534.014-90 Предназначены для измерения **R** изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Диапазон измерения: **ЭС0202/1-Г 0-1000 МОм**, измерительное напряжение 100, 250, 500В; **ЭС0202/2-Г 0-10000 МОм**, измерительное напряжение 500, 1000, 2500В. Прибор в сумке с комплектом шнуров из трёх проводников со щупами. Питание осуществляется от встроенного электромеханического генератора	**8600,00** **9350.00**
3	**ЭС0210, ЭС0210/Г – МЕГАОММЕТРЫ** ТУ У 3.28-00226106-033-99 Предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения на измеряемом объекте. Диапазон измерения напряжения 0-600В Питание осуществляется ЭС0210 – от сети переменного тока, потребляемая мощность - не более 10ВА; ЭС0210/-Г от встроенного электромеханического генератора.	**9800,00**
4	**ЦР0200 – ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ.** ТУ 25-7534.0009-89 Предназначен для определения расстояния до места повреждения кабеля (до 40км) типа «заплывающий пробой» и до места с пониженным электрическим сопротивлением изоляции силовых электрических высоковольтных кабелей.	**16000,00**
5	**Щ41160 – ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ**. ТУ 25-0413.0123-84 Предназначен для измерения тока однофазного замыкания цепи фаза-нуль в сетях переменного тока 380/220 В. Диапазон измерений тока однофазного КЗ 10-1000 А.	**17250,00**
6	**ЦК0220 - ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ ФАЗА-НОЛЬ** ТУ У 31.2-00226106-008-2004 Измеряет ток КЗ в диапазоне 10-10 000А, полное, активное, реактивное сопротивление в диапазоне 0,22-22 Ом, с погрешностью +/- 5%, напряжение переменного тока в диапазоне 180-245 В, вычисляет угол сдвига между U и I, имеет память на 10 измерений.	**20300,00**
7	**ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЦС4107 с цифровым отсчетом!!!** Предназначен для измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств, определения удельного сопротивления грунта. Диапазон измерения – от 10 mΩ до 20 kΩ. Допустимые значения сопротивлений электродов для измеряемых сопротивлений.	**15500,00**
8	**Ф4103-М1 – ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**. ТУ 25-7534.0006-87 Предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений. Диапазон измерений: 0-0,3; 0-1; 0-3; 0-10; 0-30; 0-100; 0-300; 0-1000; 0-3000; 0-15000 Ом.	**9600,00**
9	**П4126М2 – КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К ПРИБОРУ Ф4103-М1** ТУ 25-04-1328-76 В состав комплекта входит:3 штыря, 4 каркаса с проводом (по 25 м) в футляре.	**3500,00**
10	**Ф4106 и Ф4106А – ПРИБОР КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ**. ТУ 25-0413.0074-83 Предназначен для измерения сопротивления изоляции и сигнализации при его снижении до величины сопротивления вставки в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, находящихся под напряжением. Диапазон измерений от 0,02 до 5 МОм. Щитовой.	**5400,00**
11	**Ф4104–М1 – МИКРООММЕТР** ТУ 25-7534.0010-88 Предназначен для измерения сопротивления постоянному току. Диапазон измерения 0-100 мкОм; 0-1, 0-10, 0-100 мОм; 0-1, 0-10, 0-100 Ом; 0-1, 0-10, 0-100 кОм; 0-1, 0-10 МОм. В комплекте со щупами и клещами.	**12750,00**
12	**М 419 – ОММЕТР** ТУ 25-04-3729-79 Предназначен для измерения сопротивления изоляции сетей переменного тока, находящихся под напряжением, с изолированной нейтралью. Щитовой. Диапазон измерений от 0 до 5 Мом	**2020,00**
13	**МИКРООММЕТР - ЦС4105-многофункиональный цифровой.** ТУ У 33.2-00226106012:2009 Предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току компонентов электрических цепей, не находящихся под напряжением. Диапазоны измерения микроомметра: от 10 мкОм до 3 мОм (Предел 3 мОм); от 1 до 300 мОм (Предел 300 мОм); от 0,1 до 50 Ом (Предел 50 Ом). Режимы работы микроомметра: автоматический или ручной.	**14400,00**
14	**ЭС0212 – ОММЕТР** ТУ У 17-001-5-2000 Предназначен для измерения электрического сопротивления заземляющей проводки, установления факта её обрыва и обнаружения напряжения переменного тока до 380В, частотой 50-400 Гц на оборудовании при нарушении изоляции. Диапазон измерений от 0,05 до 20Ом. Класс точности 1,5. Питание – элемент 1,5В.	**3350,00**
15	**АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ЛАТР-1,25, ЛАТР-2,5** ТУ У 3.49-00226106.057-2000 Однофазные, предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока частотой 50 (60) Гц. Номинальное первичное напряжение 220В. Пределы регулирования вторичного напряжения при номинальном первичном напряжении и номинальной нагрузке от 0 до 250В. Номинальный ток нагрузки: **ЛАТР-1,25 – 5А; ЛАТР-2,5 – 10А**. Ток холостого хода не более 0,5А.	**4330,00**
16	**ЭК0200 – ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ТОКА КЗ** ТУ 25-7534.0007-89 Предназначен для измерений действующих значений напряжения прикосновения на электрифицированных объектах и тока короткого замыкания в цепи фаза-нуль в сетях переменного тока 380/220В частотой 50, 60 Гц с глухозаземлённой нейтралью. Диапазон измерения тока КЗ 0-2 кА. Диапазон измерения напряжения прикосновения 0-250 В. **заменяет М417, Щ41160**	**17900.00**

Продукция зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений, допущена к применению в Российской федерации и имеет Декларацию о соответствии.